



User Management Tool for Policy-Based Administration

Machine translated content

Disclaimer

La versión oficial de este contenido está en inglés. Para mayor comodidad, parte del contenido de la documentación de Citrix solo tiene traducción automática. Citrix no puede controlar el contenido con traducción automática, que puede contener errores, imprecisiones o un lenguaje inadecuado. No se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita, en cuanto a la exactitud, la fiabilidad, la idoneidad o la precisión de las traducciones realizadas del original en inglés a cualquier otro idioma, o que su producto o servicio de Citrix se ajusten a cualquier contenido con traducción automática, y cualquier garantía provista bajo el contrato de licencia del usuario final o las condiciones de servicio, o cualquier otro contrato con Citrix, de que el producto o el servicio se ajusten a la documentación no se aplicará en cuanto dicha documentación se ha traducido automáticamente. Citrix no se hace responsable de los daños o los problemas que puedan surgir del uso del contenido traducido automáticamente.

Contents

| | |
|---|-----------|
| Información | 3 |
| Requisitos del sistema | 5 |
| Instalación | 6 |
| Configuración | 8 |
| Aprovisionar cuentas de usuario y grupos de distribución | 10 |
| Revinculación de usuarios | 14 |

Información

April 19, 2021

Importante

Esta versión de User Management Tool (UMT) está diseñada específicamente para los clientes que utilizan la función Administración basada en directivas y difiere de las instrucciones de configuración de UMT típicas. Para obtener más información acerca de la administración basada en directivas, vea el artículo del Centro de conocimiento [CTX217124](#). Para los clientes que utilizan UMT sin la función de administración de directivas, consulte la versión actual de la documentación de UMT.

Acerca de User Management Tool

User Management Tool permite aprovisionar cuentas de usuario de empleados y grupos de distribución desde Active Directory (AD).

User Management Tool le permite hacer coincidir cuentas de ShareFile/Citrix Content Collaboration con AD en función de la dirección de correo electrónico. Aprovisiona y actualiza la información del usuario en ShareFile/Citrix Content Collaboration. Además de la pertenencia a grupos de distribución, la herramienta le permite especificar directivas de las que un usuario forma parte y crear varios trabajos de sincronización con nombre que se pueden ejecutar repetidamente.

Novedades

Novedades en 1.15

- En esta versión se resolvieron una serie de problemas para mejorar la estabilidad y el rendimiento generales.

Novedades en 1.14

- Rendimiento mejorado al cargar y trabajar con un gran número de reglas y un gran número de empleados de Sharefile/Citrix Content Collaboration
- Logging enhancements (Mejoras de captura de registros)

Novedades en 1.13

- Rendimiento mejorado al cargar y trabajar con un gran número de reglas
- Logging enhancements (Mejoras de captura de registros)

Novedades en 1.12

- User Management Tool 1.12+ (para cuentas de administración basada en directivas) ahora establece de forma predeterminada el protocolo de seguridad TLS 1.2. Como parte de este cambio, la Herramienta de configuración de proxy también se ha actualizado para admitir TLS 1.2 y.NET 4.5.

Novedades en 1.11

- Archivado de registros
- Se ha agregado la posibilidad de volver a vincular usuarios en su cuenta ShareFile. Más detalles sobre cómo funciona este flujo se pueden encontrar aquí: [Revinculación de usuarios en su cuenta de ShareFile](#).
- Se quitó la información de contacto para el soporte técnico de ShareFile en el menú de ayuda de UMT y, en su lugar, se reemplazó con información de Soporte técnico de Citrix

Novedades en 1.10

- Consolidado la ficha Usuario y grupos en una sola ficha y modificado el flujo creado por regla para mejorar la facilidad de uso.
- La ficha Usuario y Grupos se consolidó en una ficha “Buscar”.
- Al crear una regla, ahora puede especificar si la regla es una regla de usuario, regla de grupo o ambas.
- Se agregó un botón “Exportar acciones” a la ficha “Reglas” que ejecuta una simulación de las reglas y crea un archivo.sim en los registros.
- La guía de texto de ayuda a la derecha de la página de creación de reglas de usuario se actualizó para reflejar la Administración basada en directivas.
- Se agregó el enlace a la herramienta de configuración de proxy a la página de inicio de sesión para facilitar el acceso.

Novedades en la versión 1.9

- User Management Tool 1.9 está diseñada para clientes que utilizan la función Administración basada en directivas de ShareFile. La característica PBA permite a los Administradores de ShareFile Enterprise aplicar directivas a grupos de usuarios para una asignación y administración más eficientes de los permisos de usuario. La creación de directivas se realiza a través de la aplicación web y la asignación de directivas se puede realizar a través de User Management Tool (UMT) o la API de ShareFile.

Requisitos del sistema

April 19, 2021

A continuación se muestra una lista de los requisitos del sistema operativo para User Management Tool para administración basada en directivas.

- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows 8
- Windows 7

Requisitos de .NET

- .NET Framework 4.5
- Para obtener el mejor rendimiento, instale .NET Framework en una máquina o máquina virtual unida a un dominio.

IMPORTANTE: Los usuarios de los siguientes equipos deben habilitar **manualmente** .NET 3.5 para ejecutar el archivo ShareFileProxyConfig.exe.

- Windows Server 2012 R2
- Windows 8 o posterior

Puede encontrar información sobre cómo habilitar manualmente .NET 3.5 en este sitio [artículo de Microsoft](#).

Requisitos de Sharefile/Citrix Content Collaboration

Su cuenta debe tener:

- Administración basada en directivas habilitada.
- Los titulares de licencia de empleados disponibles en ShareFile/Citrix Content Collaboration para cada usuario que se agrega.

Usuario administrador de ShareFile/Citrix Content Collaboration con los siguientes permisos:

- Crear y administrar directivas
- Crear empleados
- Crear grupos de distribución compartidos
- Modificar grupos de distribución compartidos

Requisitos de Active Directory

Cuenta de administrador o servicio con permisos de lectura completos en el dominio para ejecutar User Management Tool.

Las cuentas de usuario que se reflejarán en AD deben tener los siguientes atributos:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| CN | LDAP-Display-Name |
| Direcciones de correo electrónico | mail |
| ms-DS-Phonetic-First-Name | msDS-PhoneticFirstName |
| MS-DS-Phonetic-Apellido | MSDS-PhoneticLastName |
| Object-Guid | objectGUID |

Instalación

April 19, 2021

Introducción

User Management Tool (UMT) le permite conectarse a un dominio seleccionado, pero para obtener la máxima velocidad y resultados, la herramienta debe instalarse en un servidor unido al dominio. Instale esta herramienta en un servidor o caja que rara vez se desconecte.

La integración del programador de Windows permite que las reglas de User Management Tool se ejecuten de forma recurrente, manteniendo al día ShareFile/Citrix Content Collaboration con los cambios en Active Directory (AD). Estas tareas no se pueden ejecutar si el equipo está fuera de línea o se apaga. Las tareas se ejecutan utilizando el contexto de usuario de Windows que creó la tarea programada y requieren los permisos correctos para completarse.

Además, se puede utilizar una cuenta de administrador o servicio en Sharefile/Citrix Content Collaboration con UMT y toda la creación de usuarios y grupos se registra en Sharefile/Citrix Content Collaboration como una acción del administrador o usuario de la cuenta de servicio. Si es necesario separar el registro de creación de usuarios por el UMT con fines de seguimiento, se recomienda crear una cuenta de servicio para usarla con esta herramienta. El uso de una cuenta de servicio permite generar informes detallados sobre los usuarios y grupos que crean en el nombre de la cuenta.

Primeros pasos

Una vez que los requisitos estén establecidos y se hayan adquirido todas las cuentas de usuario apropiadas, puede instalar la aplicación.

Antes de la instalación, asegúrese de que se ha desinstalado cualquier instancia UMT anterior y de que las tareas programadas se han inhabilitado o eliminado. Esto es importante porque las reglas UMT de una cuenta Administración basada en directivas son diferentes y no se puede actualizar una regla UMT antigua a una nueva regla de PBA.

1. Desde [Descargas de Citrix](#), descargue el instalador más reciente de User Management Tool en un servidor que se encuentra en el dominio de Active Directory.
2. Siga las instrucciones para completar la instalación. Se coloca un acceso directo para la herramienta en el menú Inicio y en el escritorio.
3. Inicie User Management Tool. Aparecerá la página de inicio de sesión de User Management Tool.
4. Introduzca la información de la cuenta y, a continuación, seleccione **Iniciar sesión**.

La dirección URL de la cuenta es la dirección URL de la cuenta de ShareFile/Citrix Content Collaboration, en el formulario <https://mysubdomain.sharefile.com> o, en Europa, <https://mysubdomain.sharefile.eu>.

Configuración por primera vez

Al iniciar la herramienta por primera vez, se le lleva a una página de inicio de sesión. Rellene la cuenta a la que desea conectarse además de las credenciales administrativas o de cuenta de servicio de Sharefile/Citrix Content Collaboration que se enumeran en los requisitos para ejecutar la aplicación. Esta herramienta es ejecutada por un administrador y, por lo tanto, no admite la autenticación SAML incluso si está configurada en la cuenta conectada.

Después de iniciar sesión en la cuenta correcta de ShareFile/Citrix Content Collaboration con credenciales administrativas, debe continuar con un inicio de sesión de dominio. Aquí ingresa el dominio y las credenciales de un usuario con permisos de lectura completos para permitir que UMT lea las propiedades necesarias de AD. Si está ejecutando esta herramienta en un equipo unido a un dominio y ha iniciado sesión con una cuenta de usuario con los permisos necesarios, puede dejar el formulario en blanco y seleccionar **Conectar** para usar el dominio local y el usuario.

Para mejores tiempos de carga y velocidad, se recomienda ejecutar esta herramienta en una máquina unida a un dominio. Una vez autenticado, puede elegir usar siempre este dominio en el futuro. Además, la herramienta debe mantenerse abierta solo al actualizar y administrar reglas. El token de inicio de sesión caducará si la herramienta se mantiene abierta y causa mensajes de error en la próxima carga.

Configuración del proxy

Si necesita configurar un servidor proxy, seleccione el icono **Configuración** y, a continuación, seleccione **Configurar proxy**.

Si no puede iniciar sesión para configurar estas opciones, puede abrir esta página manualmente navegando `Program Files\>Citrix\>ShareFile\>User Management Tool` y abriendo `ShareFileProxyConfig.exe`.

Panel de mandos

Una vez iniciado sesión, puede navegar a la página Panel. Esta página muestra vínculos rápidos para ver las reglas existentes, para crear reglas de usuario o grupo. A mitad del panel, se muestra una descripción de qué cuenta y usuario de ShareFile/Citrix Content Collaboration, además del dominio y el usuario que ha iniciado sesión como para esta sesión. Por último, se muestra una sección de historial, que muestra las actualizaciones de estado y los registros de las reglas y tareas ejecutado recientemente.

Creación de reglas

Puede encontrar información sobre la creación y programación de reglas en [aprovisionar cuentas y grupos de distribución](#).

Configuración

April 19, 2021

Para acceder a la sección de configuración, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de User Management Tool. El UMT tiene dos conjuntos de opciones que se pueden establecer en la herramienta.

Una es un conjunto de opciones globales que se aplican a todas las instalaciones de UMT para su cuenta. El otro es un conjunto de opciones locales específicas para la instalación actual.

Opciones globales

Las opciones globales afectan a la forma en que las reglas se ejecutan a través de UMT y se cambian en todas las instalaciones de su cuenta. La configuración más común se establece de forma predeterminada.

Inhabilitar automáticamente a los usuarios que no formen parte de las reglas de dominio: esta opción solo se debe utilizar en casos muy raros en los que toda la pertenencia a ShareFile/Citrix Content Collaboration se administre de forma muy estricta mediante un único conjunto de reglas generales. Si hay más de un dominio en su organización, se considera práctica recomendada dejar esta regla sin marcar. Cuando está habilitada, User Management Tool busca usuarios que no forman parte de las reglas activas (por dominio) que se están ejecutando y los inhabilita. Por motivos de seguridad, el administrador maestro no se inhabilitará incluso cuando esté seleccionado. La mejor práctica consiste en dejar esta regla desactivada.

¿ Qué debe hacer UMT si se produce un error al procesar una regla en un trabajo programado?: Ocasionalmente, se producen errores al ejecutar tareas y esta configuración determina cómo debe reaccionar la herramienta a esos errores al realizar tareas programadas desatendidas. Las opciones son anular todo el trabajo programado o continuar trabajando en el trabajo y procesar otras reglas después del error. Cualquiera de las opciones crea errores en los registros del panel y marca la regla como fallida.

Opciones locales

Estas opciones solo se aplican a una sola instalación UMT y no se traspasan a otras instalaciones conectadas a su cuenta.

Detalles de registro del procesamiento de reglas y llamadas a API: esta función proporciona un registro más detallado de las acciones, incluida la comunicación de API que realiza la herramienta para comunicarse con la aplicación ShareFile/Citrix Files SaaS.

Habilitar el registro detallado de Operaciones de Active Directory: esta característica almacena información de registro más detallada sobre operaciones de AD y características como identificadores, grupos y usuarios. La ruta para almacenar estos datos es `C:\\ProgramData\\Citrix\\ShareFile\\User Management Tool \\Umt_AD_Diagnostic.log`.

Proxy: la información para configurar y exportar valores de proxy se almacena bajo la configuración local. Dado que se necesita un flujo de tráfico adecuado para iniciar sesión con esta herramienta, si no puede autenticarse en UMT, puede configurar manualmente un proxy.

Ayuda e información

Puede localizar la sección de ayuda e información haciendo clic en el icono de signo de interrogación situado en la esquina superior derecha de User Management Tool. Aparecerá una ventana emergente de ayuda que proporciona información de contacto para el equipo de soporte técnico de Citrix, así como recursos web para obtener más información.

Además, esta página indica la versión de UMT y la información legal, además de proporcionar vínculos a registros, carpetas de datos y la ubicación de instalación.

Si encuentra un error que necesita asistencia adicional para la solución de problemas, contacte con el soporte de Citrix con la dirección de correo electrónico o el número de teléfono enumerados aquí y prepárese para proporcionar el número de versión y los registros para su revisión.

Aprovisionar cuentas de usuario y grupos de distribución

April 19, 2021

Creación de reglas

User Management Tool aprovisiona usuarios y grupos a ShareFile/Citrix Content Collaboration mediante la creación de reglas que corresponden a las unidades organizativas (OU) de Active Directory (AD) y los grupos de seguridad. Una vez creadas las reglas, pueden ejecutarse una vez o configurarse para que se ejecuten según una programación, manteniendo los usuarios y grupos de ShareFile/Citrix Content Collaboration sincronizados con los cambios en AD. Los clientes pueden elegir crear usuarios y grupos basados en organizaciones de AD existentes o bien crear una designación para Sharefile/Citrix Content Collaboration en Active Directory para que los usuarios se puedan administrar de forma centralizada a través de AD, pero permanecer sincronizados.

Si está probando esta herramienta o ejecutando un POC, se recomienda crear un grupo ShareFile/Citrix Content Collaboration en Active Directory para probar con que contenga todos los usuarios de POC. Esto le permite probar la adición y eliminación de usuarios del grupo.

Creación de reglas de aprovisionamiento de usuarios

Para crear una regla que aprovisiona cuentas de usuario en ShareFile/Citrix Content Collaboration, vaya a la ficha **Usuarios**. El panel izquierdo muestra el bosque de Active Directory, donde puede buscar el grupo de usuarios correcto. Cuando se selecciona un grupo de usuarios válido, los usuarios se muestran en el panel derecho.

Para que un usuario se aprovisiona, el usuario debe tener un nombre, apellido y dirección de correo electrónico mostrados en la columna de la derecha. Si falta alguno de estos campos, ese usuario no se agrega y aparece un error cuando intenta ejecutar la regla.

Una vez seleccionado el grupo de usuarios de Active Directory deseado, seleccione **Agregar regla** en la esquina inferior izquierda. Las opciones **Modificar regla de usuarios** aparecen donde puede determinar cómo desea que estos usuarios se creen en ShareFile/Citrix Content Collaboration. Una vez elegida la configuración correcta, seleccione **Guardar** y, a continuación, seleccione **Cerrar**.

Opciones de Modificar regla de usuario

Después de elegir ejecutar una regla en un grupo de usuarios de AD específico, debe elegir la configuración de cómo se ejecuta esa regla. Aparece la ventana emergente **Modificar regla de usuarios**, que le permite elegir la configuración adecuada para esta regla.

El icono de signo de interrogación en la esquina superior derecha abre una ventana emergente que proporciona información adicional sobre algunos ajustes disponibles. Los detalles de configuración también se enumeran a continuación.

- **Directivas, Accesos de Usuario:** Seleccione la directiva de acceso de usuario que desea asignar al grupo seleccionando la directiva en la lista desplegable.
- **Directivas, Administración de archivos y carpetas:** seleccione la directiva de administración de archivos y carpetas que desea asignar al grupo seleccionando la directiva en la lista desplegable.
- **Directivas, ubicación de almacenamiento:** elija la directiva de ubicación de almacenamiento que desea asignar al grupo seleccionando la directiva en la lista desplegable.
- **Actualizar la información de los empleados de ShareFile según el objeto de AD seleccionado (inhabilitará al usuario si está inhabilitado en AD):** cuando utilice UMT para la administración de usuarios a largo plazo, mantenga esta casilla seleccionada. Cuando se selecciona este elemento, la regla puede aprovisionar usuarios y actualizar a los usuarios existentes en función de los cambios en AD. Esto solo actualiza el correo electrónico, el nombre, el apellido y el estado del usuario. Cuando las reglas se ejecutan en una programación periódica, los usuarios que están inhabilitados en AD también se inhabilitan en ShareFile/Citrix Content Collaboration, lo cual resulta útil al centralizar la administración de usuarios en Active Directory.
- **Crear empleados de ShareFile basados en el objeto AD seleccionado:** esta casilla de verificación permite aprovisionar usuarios en ShareFile/Citrix Content Collaboration y habilita todas las opciones siguientes.
- **Nombre de empresa predeterminado:** es el nombre de la empresa que aparece en su cuenta y solo se utiliza para fines de visualización y organización. Si trabaja con varias empresas, este campo se puede cambiar para etiquetar adecuadamente a los empleados de ShareFile/Citrix Content Collaboration.
- **Notificar a los empleados con correo electrónico:** cuando está marcada, se envía un correo electrónico de bienvenida generado por el sistema a cualquier usuario recién creado.

Creación de reglas de aprovisionamiento de grupos de distribución

Los grupos de distribución permiten enviar archivos fácilmente y administrar permisos de carpeta para grupos de usuarios en una sola instancia. Si desea utilizar grupos de seguridad de Active Di-

rectory para crear y aprovisionar la pertenencia a grupos en ShareFile/Citrix Content Collaboration, seleccione la ficha **Grupos** en la barra de exploración superior de UMT. En la página **Grupos**, debe buscar el grupo que desea utilizar. Puede buscar por lo que contiene el nombre del grupo o por lo que comienza en función de la configuración de la derecha.

Los grupos de distribución pueden admitir hasta 2.000 usuarios por grupo. Una vez alcanzado este límite, no se pueden agregar usuarios adicionales y se muestran errores en los registros.

Una vez que haya encontrado el grupo correcto, seleccione **Agregar regla** en la esquina inferior izquierda. Aparece la ventana emergente **Modificar regla de grupos**, donde puede elegir si esta regla es de uso único para crear el grupo y rellenar los miembros existentes o si desea que actualice la pertenencia al grupo, también cuando ejecute la regla en una programación. Recomendamos dejar ambas opciones seleccionadas para que las reglas puedan mantener los grupos de Sharefile/Citrix Content Collaboration sincronizados con los grupos de AD para una administración centralizada.

Nota:

Si selecciona **Cerrar** en esta pantalla, se cierra la edición con la configuración actual y no se cancela la creación de la regla. Si ha creado la regla por error, debe eliminarse de la ficha **Reglas**.

La ficha Grupos está diseñada específicamente para crear grupos de distribución y rellenarlos con usuarios de ShareFile/Citrix Content Collaboration existentes, pero no para aprovisionar usuarios inicialmente. Si selecciona una regla que contiene usuarios que aún no están cubiertos por una regla de aprovisionamiento de usuarios, aparecerá una ventana emergente que le preguntará si desea crear una regla de aprovisionamiento de usuario correspondiente. Si no crea la función de Provisioning de usuarios correspondiente, solo los usuarios que ya tienen cuentas de ShareFile/Citrix Content Collaboration se agregan a la pertenencia al grupo.

Programar y administrar reglas

Las reglas se pueden ejecutar en el uso manual, de una sola instancia, o se pueden programar para que se ejecuten periódicamente para mantener Sharefile/Citrix Content Collaboration sincronizado con los cambios en Active Directory.

Descripción de la ficha Reglas

La ficha **Reglas** muestra todas las reglas configuradas actualmente con el UMT. Esta información se almacena a largo plazo como parte de su cuenta en la aplicación SaaS, por lo que las reglas creadas previamente se muestran para todos los administradores de cualquier máquina. Las reglas se enumeran en el panel izquierdo y se denominan primero, luego por el atributo AD seleccionado y, a continuación, dicen si la regla es sincronizar usuarios o grupos de sincronización.

La primera ficha es la ficha **Reglas de usuario**. Esto aloja todas las reglas de usuario en un orden jerárquico. Junto a cada regla, se muestra un número a la izquierda del nombre de la regla. A la

derecha, se muestran flechas arriba/abajo que se pueden usar para mover la regla hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía. Es importante asegurarse de que las reglas estén en el orden correcto porque si un usuario forma parte de más de una regla, la regla que se ejecute primero (la más alta en el orden jerárquico) serán las directivas a las que está asignado el usuario.

La segunda ficha es la ficha **Reglas de grupo**. Esta ficha contiene todas las reglas de grupo. El panel central muestra los usuarios y grupos que se ven afectados por la ejecución de reglas. El panel de la parte derecha muestra todas las acciones que se deben completar cuando se ejecutan las reglas. Esto muestra los usuarios y grupos afectados, así como si deben crearse o actualizarse en función de los cambios en AD. Este panel puede ayudarle a determinar el impacto de confirmar reglas activas en función del estado actual de Active Directory.

Confirmar una regla

Para aplicar inmediatamente las reglas, seleccione **Confirmar ahora**. Esto realiza todas las acciones enumeradas en el panel de acciones de la derecha. Si no aparece ninguna acción en la lista, se recomienda que se realice primero una actualización para que pueda revisar los efectos de confirmar la regla.

Confirmar ahora debe utilizarse para ejecutar reglas de una sola vez o uso manual o para aplicar inmediatamente los cambios que podrían ser necesarios fuera de una programación existente.

Programar una regla

Las reglas se pueden establecer para que se ejecuten como una actividad programada mediante la integración con el Programador de Windows. Esta es la configuración más común de User Management Tool, ya que permite la administración centralizada de usuarios y grupos para TI en Active Directory, donde la mayor parte de la administración de usuarios la realiza TI. Si un usuario cambia roles de trabajo, correo electrónico o información personal o se desactiva en AD, se realiza automáticamente una acción correspondiente en ShareFile/Citrix Content Collaboration.

Si selecciona **Programar**, podrá crear una tarea programada con el Programador de Windows. Las tareas programadas se pueden ejecutar semanalmente, diariamente, continuamente, una vez o en una programación configurada manualmente. También puede configurar la fecha y hora de inicio para que se inicie la tarea de programación.

Las actualizaciones de una regla o reglas que se agregan o eliminan no cambian una tarea programada existente. Si es necesario, también puede actualizar las tareas programadas existentes mediante la opción **Programar**.

Modificar reglas existentes

Para modificar la configuración de una regla existente, resalte la regla y, a continuación, haga clic en **Modificar**. Esto abre la misma pantalla de opciones utilizada al crear inicialmente la regla donde se pueden cambiar las directivas y la configuración. Esto solo actualiza la configuración de la única regla resaltada a la vez.

Al guardar las ediciones en una regla, aparece una ventana emergente para recordarle que debe actualizar las tareas programadas antes de que se apliquen los cambios.

La edición de una lista de reglas de directivas afecta a la forma en que se aprovisionan los nuevos usuarios y a cualquier usuario existente que esté en la regla que ya se ha aprovisionado.

Supresión de reglas

Para eliminar una sola regla, resalte esa regla y, a continuación, seleccione **Eliminar** cerca de la parte inferior de la pantalla **Reglas**. Esto se utiliza cuando se crea una regla por error o se ha utilizado un elemento de AD incorrecto.

La eliminación de una regla no afecta a las tareas programadas anteriormente. Si desea realizar este cambio, actualice también la tarea programada.

Las reglas también se pueden borrar por completo mediante la opción **Eliminar todo**. Dado que las reglas se almacenan en la nube para la cuenta, todos estos datos de configuración se eliminan, que podrían ser de otras instalaciones o administradores. La opción **Eliminar todo** solo elimina las reglas de la ficha en la que se encuentra. Si desea eliminar todas las reglas del UMT, seleccione **Eliminar todo** en la ficha **Reglas de usuario** y **Reglas de grupo**.

Registros

Una vista rápida de las acciones registradas realizadas por el UMT se puede ver en el tablero de instrumentos. Esto enumera todos los usuarios y grupos creados o actualizados, además de enumerar los errores que se produjeron en el proceso de ejecución de reglas.

Revinculación de usuarios

April 19, 2021

Al crear un usuario en ShareFile/Citrix Content Collaboration mediante User Management Tool (UMT), se agrega un GUID a los usuarios y grupos de distribución que “vincula” a ese usuario o grupo a Active Directory (AD). Este GUID se utiliza como anclaje para que si la información de un usuario, como su nombre o dirección de correo electrónico, se cambia en AD, también se actualiza en Sharefile/Citrix

Content Collaboration. Sin embargo, en algunos escenarios, como cambiar dominios en los que el usuario o grupo vinculado de AD existente se crea como un nuevo usuario o grupo en el nuevo dominio, debe volver a vincular el usuario o grupo mediante el UMT.

Solo las versiones 1.8.1 y posteriores de UMT y UMT para las versiones 1.11 y posteriores de PBA admiten volver a vincular usuarios.

Modo de restablecimiento de vínculos AD

El modo de restablecimiento de vínculos de AD es un modo operativo especial en el UMT que permite al UMT actualizar el GUID de AD que asigna un usuario o grupo de distribución al usuario o grupo de AD correspondiente. (Cuando está en modo de funcionamiento normal, UMT no actualiza este campo una vez que se ha configurado.) Este vínculo basado en GUID normalmente lo establece UMT cuando un usuario o grupo se crea inicialmente a partir de AD o cuando un usuario existente de ShareFile/Citrix Content Collaboration está asociado a un usuario de AD mediante la coincidencia de correo electrónico.

El modo de restablecimiento de vínculos AD solo está disponible en la aplicación UMT UI. Los trabajos programados no se ejecutan mientras UMT está en el modo de restablecimiento de vínculos de AD (se cierra con un código de salida y un mensaje de registro adecuados) antes de procesar las reglas. Además, se impide la ejecución de cualquier otra instancia de interfaz de usuario de UMT (en equipos o usuarios de Windows que no sean aquellos en los que se habilitó el modo).

Una vez que UMT se ha colocado en el modo de restablecimiento de vínculos de AD, no sale del Modo de restablecimiento de vínculos de AD hasta que las reglas se hayan actualizado en la ficha **Reglas** y las acciones de revinculación se hayan confirmado correctamente.

UMT restablece los vínculos de AD en función de las reglas de usuario y grupo existentes y solo actualiza los vínculos de usuarios y grupos existentes que ya tienen definido el campo GUID de AD. En el modo de restablecimiento de vínculos de AD, UMT no realiza ningún otro cambio en los usuarios o grupos de ShareFile/Citrix Content Collaboration, solo actualiza el vínculo GUID de AD.

UMT también evita cualquier otro cambio en las reglas o cambios de configuración en el modo de restablecimiento de vínculos de AD. La funcionalidad no disponible está inhabilitada y atenuada en la interfaz de usuario. La funcionalidad no disponible incluye, entre otras, las siguientes:

Todas las versiones:

- Creación de reglas
- Edición de reglas existentes
- Programación de trabajos mediante el botón **Programar** de la ficha **Reglas**

v 1.11:

- Reordenar prioridad de regla

- Pestaña **Buscar**

v 1.8.1:

- ficha **Usuarios**
- ficha **Grupos**
- ficha **Zonas**

Realizar el restablecimiento de vínculos de AD

1. Inhabilite los trabajos programados de UMT en el Programador de tareas de Windows.
2. Inicie el UMT, inicie sesión en el nuevo dominio y cree las reglas de usuario y grupo correctas. **No** comprometas las reglas todavía.
3. Cierra la UMT.
4. Agregue la siguiente clave de registro del modo de restablecimiento de vínculos AD.

Nota:

Si está utilizando más de un UMT en su entorno, solo tendrá que agregar la clave del Registro a un equipo y ejecutar el reinking de AD desde ese equipo.

```
1 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\ShareFile\UMT
2 String Value
3 Name: EnableADLinkReset
4 Data: you can leave this blank
5 <!--NeedCopy-->
```

5. Inicie el UMT e inicie sesión en el nuevo dominio.

Aparece un mensaje indicándole que su UMT está en el modo de restablecimiento de vínculos de AD. Si otro usuario inicia sesión en otro equipo e inicia el UMT, recibirá un mensaje indicándole que la cuenta/UMT está en modo de restablecimiento de vínculos AD y qué equipo (a través de Nombre de máquina) es la que realiza el restablecimiento de vínculos de AD.

6. Vaya a la ficha **Reglas**, haga clic en Actualizar y, a continuación, **Confirmar ahora**. Los usuarios que se vuelven a vincular tienen las palabras **Restablecer enlace de usuario** junto a su dirección de correo electrónico en la columna **Acciones**.
7. Si el vínculo se ha realizado correctamente, aparecerá un mensaje de éxito. Puede salir del UMT (al salir, la clave EnableADLinkReset se elimina si la revinculación se realizó correctamente).
8. Inicie de nuevo el UMT e inicie sesión en el nuevo dominio y comience a usar el UMT en modo normal de funcionamiento.

En este punto, es posible que desee volver a configurar las tareas programadas para que apunte a las nuevas reglas.

Corregiendo errores

Si encuentra algún error durante el proceso de revinculación y necesita realizar un cambio en las reglas UMT para corregir el error, siga los pasos que se indican a continuación para eliminar el equipo específico de estar en el modo de restablecimiento de vínculos de AD:

1. Cierra la UMT.
2. Desplácese hasta la clave de registro del modo de restablecimiento de vínculos de AD
3. En el campo de datos, agregue la palabra False. Esto elimina el equipo UMT específico bajo el usuario que ha iniciado sesión actual de estar en el modo de restablecimiento de vínculos de AD.
4. Reinicie el UMT y continúe corrigiendo las reglas mal configuradas.
5. Cierra la UMT.
6. Desplácese hasta la clave de registro del modo de restablecimiento de vínculos de AD
7. Elimine el mundo False del campo de datos.
8. Vuelva a iniciar el UMT y continuar con el proceso de Modo de restablecimiento de enlaces AD.

**Locations**

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).