



User Management Tool

Machine translated content

Disclaimer

La version officielle de ce document est en anglais. Certains contenus de la documentation Citrix ont été traduits de façon automatique à des fins pratiques uniquement. Citrix n'exerce aucun contrôle sur le contenu traduit de façon automatique, qui peut contenir des erreurs, des imprécisions ou un langage inapproprié. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie quant à l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la justesse de toute traduction effectuée depuis l'anglais d'origine vers une autre langue, ou quant à la conformité de votre produit ou service Citrix à tout contenu traduit de façon automatique, et toute garantie fournie en vertu du contrat de licence de l'utilisateur final ou des conditions d'utilisation des services applicables, ou de tout autre accord avec Citrix, quant à la conformité du produit ou service à toute documentation ne s'applique pas dans la mesure où cette documentation a été traduite de façon automatique. Citrix ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou problème dû à l'utilisation de contenu traduit de façon automatique.

Contents

À propos de	3
Configuration système requise	5
Installation	6
Configurer	9
Provisionner des comptes d'utilisateurs et des groupes de distribution	11
Migrer les utilisateurs entre les zones de stockage	14

À propos de

April 19, 2021

A propos de User Management Tool

User Management Tool vous permet de provisionner des comptes d'utilisateurs d'employés et des groupes de distribution à partir d'Active Directory (AD).

L'outil User Management Tool :

- Permet aux utilisateurs provisionnés de se connecter à ShareFile/Citrix Files à l'aide de leurs informations d'identification AD.
- Stocke les règles de provisioning de compte utilisateur avec les informations de votre compte dans le cloud Citrix. Vous pouvez installer l'outil sur n'importe quelle machine et accéder à vos règles en vous connectant à votre compte.
- Met les comptes ShareFile/Citrix Content Collaboration à AD en fonction de l'adresse e-mail, lie vos comptes d'employés existants à AD et met à jour les informations de compte d'employé dans ShareFile/Citrix Content Collaboration.
- Permet de spécifier des options, notamment la méthode d'authentification et la zone de stockage par défaut pour chaque règle de provisioning.
- Permet d'utiliser des groupes de distribution pour gérer des dossiers et partager facilement des documents avec un groupe.
- Maintient ShareFile/Citrix Content Collaboration synchronisé avec les modifications AD en fonction de la planification que vous spécifiez. Vous pouvez créer plusieurs tâches de synchronisation nommées dans l'outil User Management Tool. Pour exécuter une tâche, User Management Tool utilise le même contexte utilisateur Windows que celui qui était actif lors de la planification de la tâche.
- Prend en charge une connexion de serveur proxy entre User Management Tool et ShareFile/Citrix Content Collaboration.
- Inclut un fichier journal pour vous aider à résoudre les problèmes liés aux API Citrix.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez [Nouveautés](#).

Problèmes résolus

Problèmes résolus 1.8.2

L'outil de gestion des utilisateurs 1.8.2 inclut des améliorations de performances.

Problèmes résolus dans 1.7.5

- Ajout d'une règle qui empêche un utilisateur d'entrer plus de 50 caractères dans le champ société d'une règle [SFUMT-53]
- Correction d'un problème selon lequel UMT peut échouer à importer des utilisateurs dans un groupe si les utilisateurs sont dans une unité d'organisation nommée particulière [SFUMT-51]

Problèmes résolus dans 1.7.4

- Correction des problèmes de mise en page et des erreurs de registre [SFUMIT-40]

Problèmes résolus dans 1.7.3

- User Management Tool ne prend pas en charge le provisioning des comptes d'utilisateurs dans les StorageZones restreintes. [SFUMT-42]
- Pour certains comptes, les tâches planifiées affectent tous les nouveaux utilisateurs à la mauvaise zone. [SFUMT-34]

Problèmes résolus dans 1.7

- Le programme d'installation de User Management Tool vous invite à installer .NET Framework 4.0 au lieu de .NET Framework 4.5 requis. [17846]
- User Management Tool n'indique pas qu'un groupe de distribution n'a pas été créé car il contient plus de 2000 utilisateurs autorisés par ShareFile. [127822 et 91356]
- Une tâche planifiée ne s'exécute pas si vous enregistrez la tâche avec la date de début par défaut. Pour contourner ce problème, tapez une autre date de début le, puis modifiez la date à la date actuelle. [87453]
- Le paramètre Mettre à jour la tâche existant est actif dans la boîte de dialogue Enregistrer la tâche même s'il n'y a pas de tâche planifiée. [88609]
- User Management Tool autorise des valeurs non valides pour les quotas de stockage personnalisés. [89554]
- L'outil User Management Tool ne peut pas exécuter une tâche qui inclut un espace dans le nom de la tâche. Pour contourner ce problème, n'utilisez pas d'espaces dans les noms de tâches. [17230]

Problèmes connus

- Azure Active Directory n'est pas directement pris en charge dans l'outil de gestion des utilisateurs. Pour contourner ce problème, configurez un Active Directory local sur le même serveur que l'outil de gestion des utilisateurs. Active Directory local se connectera ensuite à Azure Active Directory. Pour de plus amples informations, consultez la section [Déployer](#).

- Si votre site utilise la validation en deux étapes de ShareFile, vous devez utiliser un mot de passe spécifique à l'outil User Management Tool pour vous y connecter.
- User Management Tool crée un nouveau groupe de distribution s'il trouve un nom de groupe de distribution dans ShareFile qui correspond à un nom de groupe AD. L'outil ne combine pas le groupe AD avec le groupe de distribution existant.

Configuration système requise

April 19, 2021

Voici une liste de configuration requise pour le système d'exploitation de la dernière version de User Management Tool :

- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows 8
- Windows 7

Exigences générales

- .NET Framework 4.5
- Résolution minimale de l'écran de 1024 x 768

Conditions requises pour ShareFile/Citrix Content Collaboration

- Licences d'employés disponibles dans ShareFile/Citrix Content Collaboration pour chaque utilisateur à ajouter.
- Compte d'administrateur disposant des autorisations nécessaires pour configurer l'authentification unique, gérer les utilisateurs des employés, modifier des groupes de distribution partagés et sélectionner une zone de stockage pour les dossiers de niveau racine.

Configuration requise pour Active Directory

Compte d'administrateur ou de service disposant d'autorisations de lecture complètes sur le domaine pour exécuter User Management Tool.

Les comptes d'utilisateur à mettre en miroir dans Active Directory doivent avoir les attributs suivants :

CN	LDAP-Display-Name
Email Addresses	mail
ms-DS-Phonetic-First-Name	msDS-PhoneticFirstName
Ms-DS-Phonetic-Last-Name	msDS-PhoneticLastName
Object-Guid	objectGUID
SAM-Account-Name	sAMAccountName (utilisé avant Windows 2000)
User-Principal-Name	userPrincipalName

Installation

April 19, 2021

UMT (User Management Tool) stocke les règles de provisioning de compte avec les informations de votre compte dans le cloud Citrix. Vous pouvez installer l'outil sur n'importe quelle machine et accéder à vos règles en vous connectant à votre compte Citrix.

Les informations de compte nécessaires à la connexion à User Management Tool sont enregistrées sur votre ordinateur local dans le fichier de configuration de chaque tâche et sécurisées avec le chiffrement DPAPI. Lorsque vous ouvrez User Management Tool, l'URL et le nom d'utilisateur de votre compte ShareFile/Citrix Content Collaboration sont préremplis et vous devez entrer votre mot de passe.

Vérifiez que votre environnement est conforme à la [Configuration système requise](#) avant d'installer l'outil.

Si vous rencontrez une erreur référençant *Essayez d'activer la journalisation des diagnostics AD* ou *Essayez d'exécuter UMT élevé* :

- Exécutez l'outil UMT en tant qu'administrateur en cliquant avec le bouton droit sur l'icône du programme UMT et en sélectionnant **Exécuter en tant qu'administrateur**, ou en modifiant les propriétés du raccourci pour toujours **Exécuter en tant qu'administrateur** dans l'onglet Avancé.
- Lorsque vous travaillez avec des tâches planifiées, sélectionnez **Exécuter avec les privilèges les plus élevés** lors de la création d'une tâche.

Premiers pas

1. Dans Active Directory (AD), créez un groupe de test contenant quelques utilisateurs possédant déjà des comptes d'employés ShareFile/Citrix Content Collaboration. Si cela n'est pas possible, identifiez une unité d'organisation AD que vous pouvez utiliser pour les tests.
2. À partir de [Téléchargements de Citrix](#), téléchargez le programme d'installation de User Management Tool sur un serveur qui se trouve dans le domaine AD. Si vous ne prévoyez pas de planifier la synchronisation, vous pouvez installer l'outil sur un poste de travail à la place.
3. Exécutez le programme d'installation en suivant les invites pour terminer l'installation. Un raccourci pour l'outil est placé dans le menu Démarrer et sur votre bureau.
4. Démarrez l'outil User Management Tool. La page de connexion de User Management Tool s'affiche.
5. Entrez les informations du compte ShareFile/Citrix Content Collaboration, puis sélectionnez **Ouvrir une session**. L'URL du compte est l'URL de votre compte ShareFile, sous la forme <https://mysubdomain.sharefile.com> ou, en Europe, <https://mysubdomain.sharefile.eu>.
6. Spécifiez une adresse e-mail associée à un utilisateur d'administration ou de service sur le compte ShareFile/Citrix Content Collaboration. La fenêtre User Management Tool s'affiche.
7. Connectez-vous au domaine AD à utiliser pour créer des utilisateurs et des groupes de distribution dans ShareFile/Citrix Content Collaboration.
8. Spécifiez un compte d'utilisateur AD disposant d'une autorisation de lecture complète sur le domaine AD.

Remarque :

Lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version de User Management Tool antérieure à la version 1.5, les règles existantes sont déplacées vers le cloud Citrix.

Proxy

Si vous devez configurer un serveur proxy, sélectionnez l'icône **Options**, puis **Configurer le proxy**. Pour des performances optimales, installez .NET Framework sur une machine ou une machine virtuelle associée à un domaine.

Les utilisateurs des machines suivantes doivent activer manuellement .NET 3.5 pour exécuter le fichier ShareFileProxyConfig.exe.

- Windows Server 2012 R2
- Windows 8 ou version ultérieure

Vous trouverez des informations sur l'activation manuelle de .NET 3.5 sur cet [article Microsoft](#).

Étapes suivantes

1. En fonction du groupe de test ou de l'unité d'organisation que vous avez identifié, sélectionnez l'onglet **Groupes** ou l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez le groupe de test ou l'unité d'organisation, puis sélectionnez **Ajouter une règle**.
2. Sélectionnez l'onglet **Règles**, puis **Actualiser**. Les modifications qui se produisent lors de l'exécution des règles apparaissent dans la zone **Actions**. Si aucune modification n'est répertoriée, les règles que vous avez appliquées n'ont pas entraîné de nouveaux comptes ou groupes d'utilisateurs ou de modification.
3. Planifiez la synchronisation AD en sélectionnant **Planifier**, puis utilisez la boîte de dialogue **Enregistrer la tâche** pour créer une tâche nommée et spécifier un programme de synchronisation.
4. Après la synchronisation planifiée, chantez dans l'interface ShareFile/Citrix Content Collaboration et vérifiez que les comptes sont créés.

Si vous avez cliqué sur l'onglet Groupes : Dans la boîte de dialogue **Modifier la règle des groupes**, activez les cases à cocher **Créer un groupe de distribution ShareFile...** et **Mettre à jour le groupe de distribution ShareFile...** pour créer et mettre à jour de nouveaux comptes d'employés et groupes de répartition. Si le groupe AD comprend des utilisateurs qui n'ont pas de comptes, vous avez la possibilité de créer les comptes d'employés. Vérifiez et mettez à jour les options utilisateur qui s'affichent. Les options s'appliquent à chaque utilisateur créé.

Si vous avez cliqué sur l'onglet Utilisateurs : dans la boîte de dialogue **Modifier la règle des utilisateurs**, vérifiez et mettez à jour les options selon vos besoins. Les options s'appliquent à chaque utilisateur créé.

Edit Users Rule ?

User Storage Quota:

Default: < 3 GB >

Custom: GB

Update ShareFile employee information based on the selected AD object (will disable user if disabled in AD)

Create ShareFile employees based on the selected AD object

How will your employees log in? Can change ShareFile Password: **Yes**
Is auto confirmed as a ShareFile employee: **No**

Storage Zone

Default company name

Notify Employees with email

Add to shared Address Book

Provisioned Employees Can:

Create root folders

Use personal File Box

Manage client users

Admin Shared Address Book

See the 'My Settings' link on the top navigation bar

Remarque :

Pour créer une tâche qui utilise une configuration avancée telle que des déclencheurs, des actions ou des conditions, spécifiez une planification manuelle, puis utilisez le Planificateur de tâches Windows.

Configurer

April 19, 2021

Pour modifier les options décrites dans cette rubrique, sélectionnez l'icône de roue dentée.

Désactiver utilisateurs

Par défaut, User Management Tool conserve les comptes utilisateur ShareFile/Citrix Content Collaboration qui ne sont pas créés par les règles actuelles. Cela empêche la suppression automatique des

comptes d'utilisateurs créés en dehors de User Management Tool. Sélectionnez l'option **Désactiver automatiquement les utilisateurs ne faisant pas partie des règles de domaine** uniquement si vous souhaitez supprimer les comptes d'utilisateurs qui ne répondent pas aux règles actuelles pour la création de comptes.

Continuer ou arrêter les tâches planifiées après une erreur

Vous pouvez choisir de poursuivre les tâches planifiées lorsque User Management Tool ne peut pas traiter une règle en raison d'un problème tel qu'un nom de famille ou une adresse e-mail manquant dans un enregistrement Active Directory (AD). Par défaut, les tâches planifiées continuent à la règle suivante après qu'une erreur se produit.

Une fois que User Management Tool ignore une règle en raison d'une erreur, il ignore également les règles suivantes basées sur le même objet AD. Par exemple, si l'action visant à créer des utilisateurs pour un groupe AD particulier échoue, l'outil ignore également une action visant à créer un groupe de distribution pour le même groupe AD. Cela évite de créer un groupe de distribution avec des membres qui ne sont pas encore créés en tant qu'utilisateurs ShareFile/Citrix Content Collaboration.

Pour les règles exécutées directement à partir de l'onglet Règles de User Management Tool, User Management Tool ignore toujours une règle qui provoque une erreur et continue jusqu'à la règle suivante.

Consigner les opérations Active Directory

Désactiver automatiquement les utilisateurs ne faisant pas partie des règles de domaine : Cette option n'est utilisée que dans de rares cas où les conditions suivantes sont remplies.

- Toutes les adhésions à ShareFile/Citrix Content Collaboration sont strictement gérées par un ensemble unique de règles englobantes.
- Tous les groupes et utilisateurs de ces règles sont membres du même domaine.

Lorsqu'il est activé, User Management Tool détecte tous les utilisateurs qui ne font pas partie des règles actives en cours d'exécution et désactive les utilisateurs. Pour des raisons de sécurité, l'administrateur maître n'est pas désactivé même lorsque vous sélectionnez cette option. Une bonne pratique consiste à garder cet élément effacé.

Configurer un serveur proxy

Pour spécifier un serveur proxy pour User Management Tool, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur administratif. Par conséquent, les tâches planifiées qui sont exécutées sous un compte de service Windows ne peuvent pas utiliser le serveur proxy tant que vous n'avez pas configuré la tâche pour utiliser les paramètres proxy. Les étapes suivantes décrivent comment spécifier un serveur proxy, exporter les paramètres, puis configurer une tâche planifiée pour utiliser ces paramètres.

1. Connectez-vous à Windows en tant qu'utilisateur administratif.
2. Cliquez sur l'icône de roue dentée pour ouvrir la page **Options**, cliquez sur **Configurer le proxy**, puis spécifiez les paramètres du proxy. Si vous exécutez des tâches planifiées en tant qu'administrateur, vous avez terminé la configuration du proxy.
3. Si les travaux planifiés sont exécutés en tant qu'autre utilisateur, tel qu'un compte de service Windows, exportez les paramètres proxy : dans la page **Options**, cliquez sur **Exporter les paramètres proxy**.

Les paramètres proxy sont exportés vers `C:\ProgramData\Citrix\ShareFile\User Management Tool\proxy.config`. Le fichier est chiffré à l'aide du chiffrement au niveau machine de l'API Windows Data Protect (DPAPI), ainsi qu'une clé unique à l'installation de User Management Tool. Utilisez ce fichier pour toutes les tâches planifiées à partir de l'ordinateur sur lequel vous êtes connecté.

Configurez chaque tâche planifiée pour utiliser les paramètres proxy exportés.

1. Ouvrez la console de gestion des tâches planifiées Windows, cliquez avec le bouton droit sur le travail que vous devez configurer avec les paramètres proxy, puis sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Actions**, sélectionnez l'action **Démarrer un programme**, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Ajoutez ce qui suit à la fin de l'entrée **Ajouter des arguments** : Un espace suivi de `/importproxy`. Assurez-vous d'entrer l'argument après l'entrée existante et un espace.
4. Après avoir cliqué sur **OK**, le planificateur de tâches peut vous demander si vous voulez qu'il exécute `C:\Program` avec certains arguments. Cliquez sur **Non**.

Une fois que la tâche planifiée utilise correctement les paramètres proxy, le fichier `umt.log` inclut les entrées suivantes :

```
1 ImportedProxy_Get
2 Found exported proxy settings at: C:\ProgramData\Citrix\ShareFile\User
  Management Tool\proxy.config
3 Retrieved proxy settings from file.
4 <!--NeedCopy-->
```

Provisionner des comptes d'utilisateurs et des groupes de distribution

April 19, 2021

Vous pouvez provisionner des comptes d'utilisateurs en choisissant Unités organisationnelles Active Directory (AD). User Management Tool met en correspondance les comptes en fonction de l'adresse

e-mail et ajoutez ou met à jour les informations de compte d'employé dans ShareFile/Citrix Content Collaboration.

Lorsque vous ajoutez un groupe de distribution et créez des comptes d'employés, les comptes d'utilisateurs sont liés à AD uniquement si ces utilisateurs possèdent déjà un compte d'utilisateur d'employé ShareFile/Citrix Content Collaboration. Si un utilisateur employé n'est pas dans le compte, il n'apparaît pas dans le groupe de distribution créé à l'aide de User Management Tool.

Lorsque ShareFile/Citrix Content Collaboration se synchronise avec AD, ShareFile/Citrix Content Collaboration utilise des noms de connexion et des adresses e-mail pour valider les comptes d'employés par rapport à AD. Les groupes AD synchronisés avec ShareFile/Citrix Content Collaboration via User Management Tool sont synchronisés en tant que groupe de distribution dans ShareFile/Citrix Content Collaboration.

ShareFile/Citrix Content Collaboration a une limite de 2 000 utilisateurs par groupe de distribution.

Comptes et groupes de provisions

Pour provisionner des comptes et des groupes :

1. Connectez-vous à User Management Tool. Le sous-domaine connecté apparaît sur le tableau de bord. Pour vous connecter à un autre sous-domaine, sélectionnez l'icône de sous-domaine.
2. Pour ajouter des utilisateurs à partir d'AD :
 1. Sélectionnez l'onglet **Utilisateurs**. Vos unités d'organisation AD s'affichent.
 2. Sélectionnez un ou plusieurs objets selon vos besoins, puis sélectionnez **Ajouter une règle**.
 3. Dans la boîte de dialogue **Modifier la règle des utilisateurs**, vérifiez et mettez à jour les options selon vos besoins.

Vous pouvez spécifier des quotas de stockage, si les valeurs d'AD doivent être utilisées pour les informations sur les employés, et des paramètres pour les nouveaux comptes, tels qu'une zone de stockage et des autorisations utilisateur. Pour plus d'informations, sélectionnez l'icône de point d'interrogation dans la boîte de dialogue.

Les paramètres sont appliqués lors de la création d'un nouveau compte.

Groupes de distribution

Pour ajouter des groupes de distribution à partir d'AD :

1. Sélectionnez l'onglet **Groups**.
2. Sélectionnez un ou plusieurs groupes selon vos besoins, puis sélectionnez **Ajouter une règle**. La boîte de dialogue Modifier la règle de groupes s'ouvre.

3. Pour créer et mettre à jour de nouveaux comptes d'employés et groupes de distribution, activez les cases à cocher **Créer un groupe de distribution ShareFile...** et **mettre à jour le groupe de distribution ShareFile...**

Si vous créez des comptes d'employés et qu'un utilisateur d'un groupe AD possède déjà un compte d'employé ShareFile/Citrix Content Collaboration, le compte est lié à AD.

4. Dans la boîte de dialogue **Modifier la règle des utilisateurs**, vérifiez et mettez à jour ces options si nécessaire.

Règle

Pour appliquer les règles ajoutées, sélectionnez l'onglet **Règles**.

- La zone **Règles** répertorie toutes les règles ajoutées.
- La zone **Utilisateurs souhaités** ou **Groupes souhaités** répertorie les utilisateurs ou groupes ajoutés par la règle sélectionnée.
- La zone **Actions** affiche les résultats des règles appliquées.

Pour gérer les règles :

- Pour rendre une règle active ou inactive, sélectionnez une icône de calendrier. L'icône de calendrier d'une règle inactive est grisée.
- Pour supprimer une règle, sélectionnez-la et sélectionnez **Supprimer**.
- Pour afficher les comptes d'utilisateurs ou les groupes ajoutés par une règle, sélectionnez la règle. Les informations à ajouter apparaissent dans la zone **Utilisateurs souhaités** ou **Groupes souhaités**.

Pour afficher un aperçu des résultats de toutes les règles actives, sélectionnez **Actualiser**.

Les modifications qui se produisent lors de l'exécution des règles apparaissent dans la zone **Actions**. Si aucune modification n'est répertoriée, les règles que vous avez appliquées n'entraînent pas de nouveaux comptes ou groupes d'utilisateurs ou de modification. Sélectionnez un utilisateur pour afficher les détails fournis à partir d'AD.

Pour appliquer immédiatement les règles actives, sélectionnez **Valider maintenant**.

Planification

Pour vous assurer que ShareFile/Citrix Content Collaboration est tenu à jour avec les modifications AD, spécifiez une planification de synchronisation.

Pour planifier la synchronisation AD pour toutes les règles actives, sélectionnez **Planifier** et utilisez la boîte de dialogue **Enregistrer la tâche** pour créer une tâche nommée et spécifier un programme de synchronisation. Vous pouvez également mettre à jour une tâche.

Les travaux sont stockés dans %ProgramData%\Citrix\ShareFile\UserManagementTool\Jobs.

Pour spécifier des fonctionnalités de planification avancées telles que des déclencheurs et des conditions, spécifiez une planification du manuel, puis utilisez le Planificateur de tâches Windows.

Si vous exécutez la tâche planifiée en tant qu'utilisateur non administratif, vous devez la configurer pour utiliser les paramètres proxy comme décrit dans la section « Configurer un serveur proxy » de [Configurer User Management Tool](#).

Pour afficher les résultats d'activité et de synchronisation récents, sélectionnez l'onglet **Tableau de bord**.

Migrer les utilisateurs entre les zones de stockage

April 19, 2021

Sharefile/Citrix Content Collaboration offre une variété d'options de stockage, y compris le stockage en nuage géré par Citrix dans plusieurs emplacements dans le monde entier, en plus du stockage que vous gérez avec le StorageZones Controller. User Management Tool vous permet de migrer des utilisateurs, en fonction de leur appartenance à des groupes Active Directory (AD) ou à des unités d'organisation (UO), entre des zones de stockage.

1. Dans User Management Tool, sélectionnez l'onglet **Zones**.
2. Dans la liste Active Directory, sélectionnez le groupe ou l'unité d'organisation contenant les utilisateurs que vous souhaitez migrer. Une liste des utilisateurs AD qui possèdent déjà des comptes s'affiche.

Le groupe ou l'unité d'organisation que vous sélectionnez n'a pas besoin de correspondre à une règle existante. Vous avez la possibilité de supprimer des utilisateurs individuels de la sélection.
3. Choisissez une zone de stockage dans le menu situé au-dessus de la liste des utilisateurs. User Management Tool sélectionne chaque utilisateur qui ne se trouve pas déjà dans la zone que vous avez choisie.
4. Si nécessaire, modifiez la sélection de l'utilisateur en cochant ou en désactivant les cases à cocher individuelles. Pour désactiver toutes les cases à cocher, sélectionnez **Effacer tout**.
5. Pour démarrer la migration, sélectionnez **Appliquer**.

User Management Tool planifie la migration des données et vous indique que la zone a été modifiée pour les comptes utilisateur. La migration des données est transparente pour les utilisateurs et peut prendre des jours ou des semaines, en fonction de la quantité de données.

**Locations**

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2021 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).