

关于 Citrix Receiver for Chrome 2.0

Aug 23, 2016

Citrix Receiver for Chrome 属于本机 Chrome 打包的应用程序，使用户能够从 Chrome 设备访问虚拟桌面和托管应用程序。XenDesktop 和 XenApp 交付的资源聚合在 StoreFront 应用商店中，并通过 Citrix Receiver for Web 站点提供。


安装 Citrix Receiver for Chrome 应用程序后，用户可以在自己的 Web 浏览器中访问桌面和应用程序；StoreFront 上不需要其他配置或部署选项。

本版本中的新增功能

重新设计了工具栏

Citrix Receiver for Chrome 重新设计了工具栏以改进本版本的用户体验。此增强功能提供可从工具栏访问的新选项，以帮助执行常见任务，例如：

- 切换到全屏模式
- 上载或下载文件
- 将活动会话中的内容复制到剪贴板以允许在会话之间共享
- 访问其他选项



工作原理

增强的工具栏随本版本的 Citrix Receiver for Chrome 自动安装并启用。

要隐藏工具栏，请执行以下操作：

1. 以管理员身份登录时，访问 **C:\ProgramFiles\Citrix\ReceiverStoreFront\HTML5Client** 中的 **configuration.js** 文件。
2. 搜索 **configuration.js** 文件以找到 'menubar key'。
3. 在 **configuration.js** 文件中，设置 **"menubar":false**。

还可以隐藏各个图标以阻止其在工具栏中显示。例如，要在工具栏中隐藏 **ctrl+alt+del** 按钮，请执行以下操作：

1. 以管理员身份登录时，访问 **C:\ProgramFiles\Citrix\ReceiverStoreFront\HTML5Client** 中的 **configuration.js** 文件。
2. 搜索 **configuration.js** 文件以找到 'lock'。
3. 在 **configuration.js** 文件中，设置 **"lock":false**。

提示


configuration.js 文件位于 Chrome 的根文件夹中。需要使用管理员级别的凭据才能编辑此文件；编辑此文件后，请重新打包该应用

程序以对工具栏元素做其他修改。

连接中心

Citrix Receiver for Chrome 2.0 引入了连接中心。使用无缝会话时，此功能通过提供列出所有打开的应用程序的任务栏来简化应用程序的管理过程。

要启动连接中心，请选择 Citrix Receiver 图标并单击鼠标右键以显示上下文菜单；单击**连接中心**：



在“连接中心”窗口中，选择一个应用程序：



Connection Center

Select a session or an application to take action:

- SC-RDS-BE24-17
- Document1 - Microsoft Word
- Untitled - Notepad
- C:\Windows\System32\cmd.exe

Action for session:

- Devices
- Ctrl+Alt+Del
- Disconnect
- Logoff

Action for App:

- Terminate

注意


使用“连接中心”窗口可显示设备、发送 Ctrl+Alt+Del 命令、断开会话连接或注销。也可以直接从“连接中心”窗口终止应用程序，方法是选择相应的单选按钮并单击**终止**。

无缝窗口集成

Citrix Receiver for Chrome 在活动会话中增加了独立窗口中托管的多个应用程序的无缝集成，改善了用户体验。启用此功能后，可以通过 Citrix Receiver 在独立 UI 中启动应用程序，而不需要在单个窗口中启动某个会话的所有应用程序。

注意

无缝应用程序可以托管在各自的独立窗口中；启用此功能后，远程应用程序将在客户端设备本机运行。




无缝窗口集成的已知问题

使用无缝功能时，请注意以下事项：

- 额外的条目在 Chrome 任务栏中显示；单击其中任何一个条目都可将选定的会话置于顶部。
- 一个会话中的所有应用程序在一个窗口中运行；将焦点置于活动会话中的一个应用程序会使该窗口以及属于该会话的所有其他应用程序成为焦点。

使用无缝会话任务栏可在应用程序之间快速移动：



提示

一个会话中的所有应用程序在一个窗口中运行。将一个应用程序移至第二个显示器时，属于该会话的所有应用程序都将移至第二个显示器。


已知问题

- F5 键不显示应用程序的缩略图，相反，VDA 的缩略图将显示某个会话中的所有应用程序。 [#0615795]
- 在任务栏以及应用程序中，服务器名称还会在活动会话中显示。 [#0616836]
- 更改或隐藏 Chrome book 搁架位置时，不更新活动会话的工作区域。 [#0623585]
- 前台存在模式对话框窗口时，可以在活动会话显示区域中来回移动应用程序。 [#0625399]
- 可能需要使用 Alt+Tab 两次才能在不同的 VDA 中的应用程序之间进行切换。
- 复制并粘贴会话中的大量数据时，会话可能会崩溃。Citrix 建议您在使用剪贴板时复制的数据应小于 10 MB。 [#0586671]
- Citrix 建议您在文件传输注册表设置中使用绝对路径，而非使用相对路径。 [#0607455]
- Citrix Receiver for Chrome 不支持跨语言键盘。 [ENH0602652]
- 将 Google Drive (Gdrive) 上的文档中的内容复制到会话时，可能不会保留复制的内容的格式。要解决此问题，请使用各自的应用程序（例如 Google Docs、Microsoft Word 或 Excel）打开包含复制的内容的文档，并执行剪贴板操作。这样应该能够在会话端保留格式。 [#0606135]
- 组合键 Alt+F4 在会话中不按预期工作。单击**搜索/Windows** 键以及最上面的一行按键可模拟 Chrome book 上的功能键。也可以使用 Chrome book 上的 **Keyboard settings**（键盘设置）选项启用“Treat top-row keys as function keys”（将最上面的一行按键视为功能键），以允许直接使用最上面的一行按键来模拟功能键。 [#0607326]


用户体验

May 05, 2016

安装并配置 Citrix Receiver for Chrome 后，用户单击 Chrome 应用程序列表中的 Citrix Receiver 图标可启动 Receiver for Chrome，如下图所示。要从用户设备中删除 Citrix Receiver for Chrome，用户必须在 Chrome 应用程序列表中的 Citrix Receiver 图标上单击鼠标右键并选择卸载。




登录后将显示用户的桌面和应用程序，如下图所示。用户可以搜索资源并单击某个图标，以便在新窗口中启动桌面或应用程序。



当用户启动额外的应用程序时，Citrix Receiver for Chrome 会在创建新会话之前检查是否可以在现有会话内启动此应用程序。这样用户就可以通过单个连接访问多个应用程序，从而更有效地使用可用资源。

为了能够进行会话共享，必须在同一计算机上托管这些应用程序，并且必须使用相同的参数（例如窗口大小、颜色深度和加密）设置以无缝窗口模式配置这些应用程序。提供托管应用程序时，会默认启用会话共享。

在同一会话中运行的多个应用程序显示在同一窗口中。如果 App Switcher 安装在提供应用程序的计算机上，任务栏将在窗口底部显示，如下图所示。该任务栏会显示会话中当前正在运行的所有应用程序，用户可以在这些应用程序之间进行切换。用户可以将此任务栏配置为自动隐藏以及切换至小图标，从而将此任务栏占用的空间量降至最低。




用户可以使用标准的 Windows 快捷方式在处于同一会话中或不同会话中的托管应用程序之间复制数据（包括文本、表格和图像）。只能在托管应用程序和设备上的本地剪贴板之间复制和粘贴 Unicode 纯文本。

用户可以在 Citrix Receiver for Chrome 中使用标准 Windows 键盘快捷方式，因为这些键盘快捷方式会从 Chrome OS 传递到托管应用程序。类似地，也可以使用特定于特定应用程序的快捷方式，前提是这些快捷方式不与任何 Chrome OS 快捷方式相冲突。但是，请注意，必须还要按 Windows 键才能使功能键被识别，因此需要外部键盘。有关在 Chrome OS 中使用 Windows 键盘的详细信息，请参阅 <https://support.google.com/chromebook/answer/1047364>。无法在 Citrix Receiver for Chrome 中使用特定于 Citrix 的快捷方式（如用于在会话和窗口之间进行切换的快捷方式）。

打印使用托管应用程序或在虚拟桌面上运行的应用程序打开的文档时，用户可以选择将文档打印为 PDF，如下图所示。然后此 PDF 会传输到本地设备以供查看，并通过本地连接的打印机或 Google 云打印进行打印。Citrix Receiver for Chrome 不存储此文件。

注意：有关 Google 云打印支持的详细信息，请参阅本版本的功能。



启用 Citrix Receiver for Chrome 日志记录

为了帮助对连接问题进行故障排除，可以在用户设备和为用户提供桌面和应用程序的计算机上生成日志。

在用户设备上启用日志记录

在用户设备上捕获日志：

1. 在用户设备上，单击 Citrix Receiver for Chrome 登录页面右下角的**帐户设置**。
2. 在**设置**对话框中，单击**启动日志记录**。
“设置”对话框中列出了收集的日志文件的详细信息。
3. 单击**停止日志记录**在用户设备上结束日志收集。

为 App Switcher 启用服务器端日志记录

要在为用户提供应用程序的计算机上启用 App Switcher 日志记录，请完成以下步骤。

1. 使用文本编辑器打开 AppSwitcher.exe.config 文件，此文件通常位于 C:\Program Files (x86)\Citrix\App Switcher 目录中。
2. 在此文件中查找以下部分。

1. `False`
3. 将 元素的内容更改为 **True** 以启用 App Switcher 日志记录。

App Switcher 日志文件保存在 \AppData\Citrix\AppSwitcher\Logs 目录中。 \AppData 目录默认情况下是隐藏的。

部署 Citrix Receiver

May 05, 2016

有多个用于部署 Citrix Receiver for Chrome 的选项。

- 可以使用 Google App 管理控制台通过 Google 策略配置 Citrix Receiver。有关详细信息，请参阅 [CTX141844](#)。
- 重新封装 Citrix Receiver for Chrome，以包含您已经生成的 Citrix Receiver 配置 (.cr) 文件。 .cr 文件包含 NetScaler Gateway 和 Citrix Receiver for Web 站点（提供用户的桌面和应用程序）的连接详细信息。用户浏览至 chrome://extensions，然后将重新封装的应用程序 (.crx) 文件拖放到 Chrome 窗口中，以便安装 Citrix Receiver for Chrome。由于已经预先配置了应用程序，因此，用户在安装 Receiver for Chrome 后可以立即使用 Citrix Receiver for Chrome，无需执行额外的配置步骤。可以通过以下方式向用户交付自定义 Citrix Receiver for Chrome 应用程序。

- 使用 Google 管理控制台通过 Google Apps for Business 为用户发布重新封装的应用程序。
- 通过其他方式（如通过电子邮件）向用户提供 .crx 文件。
- 用户通过搜索 Citrix Receiver 并单击 Add to Chrome（添加到 Chrome）从 Chrome 网上应用商店安装 Citrix Receiver for Chrome。

安装之后，必须为 Citrix Receiver for Chrome 配置 NetScaler Gateway 和 Citrix Receiver for Web 站点（提供用户的桌面和应用程序）的连接详细信息。可以通过两种方式实现。

- 生成一个包含相应连接详细信息的 .cr 文件并将此文件分发给用户。要配置 Citrix Receiver for Chrome，用户需要双击此 .cr 文件并在出现提示时单击添加。有关从 StoreFront 生成 .cr 文件的详细信息，请参阅[为用户导出应用商店置备文件](#)。
- 为用户提供其在首次启动 Citrix Receiver for Chrome 时必须手动输入的 URL。

重新封装 Citrix Receiver for Chrome

要为用户简化部署过程，您可以使用新 .cr 文件重新封装 Citrix Receiver for Chrome，以便使用相应的连接详细信息为您的环境预先配置 Citrix Receiver for Chrome。用户在安装 Citrix Receiver for Chrome 后可以立即使用 Receiver for Chrome，无需执行任何额外的配置步骤。

1. 将未封装的 Citrix Receiver for Chrome 版本下载到合适的位置。
2. 下载示例配置文件并根据您的环境进行适当的修改。
3. 将经过修改的配置文件重命名为 default.cr，并将其复制到 Citrix Receiver for Chrome 根目录。
重新封装 Citrix Receiver for Chrome 时，不包含具有不同名称或位于其他位置的配置文件。
4. 如果要启用使用户将 CTRL+ALT+DELETE 组合键发送到其桌面和应用程序的会话内工具栏，请完成以下步骤。
 1. 使用文本编辑器打开位于 Citrix Receiver for Chrome 根目录中的 configuration.js 文件。
 2. 在此文件中查找以下部分。

```
'appPrefs':{'chromeApp':{'ui':{'toolbar':{'menubar':false,'clipboard':false
```
 3. 将 menubar 属性的设置更改为 true。
通过此方式启用会话内工具栏时，无需在 Citrix Receiver for Web 站点配置文件中启用工具栏。
5. 如果要取消首次用户体验 (ftu)，请设置 'ftu':true。这将使管理员能够取消并封装 ftu。例如：

```
"hide":{  
  
    "ftu":false  
  
}
```

- 默认情况下，Citrix Receiver for Chrome 可以使用 VDA 中的 FileAccess 组件在 Chromebook 中用于打开 Google Drive 中的文件的“文件”应用程序中打开任何文件扩展扩展程序。如果管理员希望禁用此选项以下载未封装的 Citrix Receiver for Chrome 版本并按如下所示编辑 manifest.json 中的 "file handlers" 部分：

```
"file handlers": {
  "text": {
    "extensions": [
      "ica",
      "cr"
    ]
  }
}
```

- 在 Chrome 中，浏览至 chrome://extensions，选中此页面右上角的开发者模式复选框，然后单击打包扩展程序按钮。

出于安全原因，StoreFront 仅接受来自已知 Citrix Receiver for Chrome 实例的连接。必须将重新封装的应用程序加入白名单，从而使用户可以连接到 Citrix Receiver for Web 站点。

```
hide":{
```

- 在 StoreFront 服务器上，使用文本编辑器打开 Citrix Receiver for Web 站点的 web.config 文件，该文件通常位于 C:\inetpub\wwwroot\Citrix\storenameWeb 目录中，其中 storename 为创建应用商店时为其指定的名称。
- 在此文件中查找以下元素。
- 将 chromeAppOrigins 属性的值更改为 chrome-extension://haiffjcadaglijjogckpgfnoeiflnem|chrome-extension://packageid，其中 packageid 为重新封装的应用程序生成的 ID。

配置环境

May 18, 2016

要使 Citrix Receiver for Chrome 用户能够访问 XenDesktop 和 XenApp 上托管的资源，必须创建 StoreFront 应用商店。还必须根据需要在 NetScaler Gateway、XenApp 和 XenDesktop 上启用 WebSocket 连接。

本文中还包括以下内容：

[启用 Google 云打印和 Citrix 通用打印驱动程序](#)

[允许和禁止访问 Google Drive](#)

[启用和配置 KIOSK 模式](#)

启用 Google 云打印和 Citrix 通用打印驱动程序

通过 Citrix PDF 通用打印机驱动程序，用户可以打印使用托管应用程序或 XenDesktop 7.6 和 XenApp 7.6 提供的虚拟桌面上运行的应用程序打开的文档。用户选择 Citrix PDF Printer (Citrix PDF 打印机) 选项时，驱动程序会将文件转换为 PDF 并将此 PDF 传输至本地设备。PDF 之后将在新窗口中打开，以便通过 Google 云打印进行查看和打印。

要求

要访问 Citrix Receiver for Chrome 下载页面，需要使用 MyCitrix 帐户。

从 [Citrix Receiver for Chrome 下载页面](#) 下载 Citrix PDF 打印机。

允许用户打印通过托管应用程序打开的文档

1. 下载 Citrix PDF 打印机并在每个为 Receiver for Chrome 用户提供桌面或应用程序的计算机上安装 Citrix PDF 通用打印机驱动程序。安装打印机驱动程序后，重新启动计算机。
2. 在 Citrix Studio 中，在左侧窗格中选择策略节点，然后创建新策略或编辑现有策略。
有关配置 XenDesktop 和 XenApp 策略的详细信息，请参阅 [Citrix 策略](#)。
3. 将自动创建 PDF 通用打印机策略设置设置为启用。

允许和禁止访问 Google Drive

通过 Google Drive 支持功能，您的用户可以打开 Windows 文件类型、编辑这些文件并从运行 Receiver 的 Chrome 设备进行保存。运行 Google Chrome 设备时，您的用户可以无缝使用基于 Windows 的现有应用程序（例如 Microsoft Word）并访问 Google Drive 上驻留的文件。

例如，如果您的其中一个用户打开 Google Drive 中的某个文件（例如，从 Gmail 下载的 .DOC 文件附件），编辑该文件并将其保存到 Google Drive，则可以在 XenApp 托管的应用程序中访问该文件。可以查看、编辑该文件以及将其保存到 Google Drive。

要求

要访问 Citrix 下载页面，需要使用 MyCitrix 帐户。

要启用 Google Drive 访问，必须在用户的 VDA 上安装 Citrix File Access 组件 (FileAccess.exe)，并在 Citrix Studio 中启用文件类型关联。从 [Citrix Receiver for Chrome 下载页面](#) 下载 Citrix File Access。

从 Citrix Receiver 中启用 Google Drive 访问

1. 在每个 XenApp/XenDesktop VDA 上安装 FileAccess.exe。
2. 为 Citrix AppCenter/Desktop Studio 中已发布的应用程序配置恰当的 FTA。
3. 在 XenApp/XenDesktop VDA 上，需要信任 <https://accounts.google.com> 和 <https://ssl.gstatic.com>，并且应启用来自这些站点的 cookie。

只有 Google Drive（仅限 My Drive 文件夹）中的文件能够使用 Citrix receiver 打开。要打开 Google Drive 中的某个文件，请右键单击该文件并使用 Citrix Receiver 打开。

Citrix 建议您将一种文件类型仅与一个已发布的应用程序相关联。

从 Citrix Receiver 中禁用 Google Drive 访问

在 manifest.json 文件中，将

```
"file_handlers" : {  
  "all-file-types" : {  
    "extensions" : [  
      ""  
    ]  
  }  
},
```

替换为：

Code

复制

```
"file_handlers" : {  
  
  "cr-file-type" : {  
  
    "extensions" : [  
  
      "cr",  
  
      "ica"  
  
    ]  
  
  }  
  
},
```

启用和配置 KIOSK 模式

Citrix Receiver for Chrome KIOSK 模式提供了在同一个窗口中运行所有应用程序的功能。通过此功能，您可以在 KIOSK 模式下运行 Citrix Receiver 应用程序，然后使用相同的模式启动任何 Windows 应用程序或桌面。此外，KIOSK 模式还允许您使用静态 URL 以专用 Chrome 软件包方式发布远程应用程序或桌面。

可以通过调整 Chrome 管理面板中面向托管 Chrome 设备的 KIOSK 设置来控制此功能集。

有关使 Receiver 应用程序能够以 KIOSK 模式在托管和非托管 Chrome 设备上运行的说明，请参阅 [Google 支持站点](#)。

如果要部署 Receiver 应用程序，应使用针对公共/未列出应用程序的可见性选项集来发布应用程序，以确保与 KIOSK 模式的互操作性。 [转至 Chrome Web 应用商店开发者控制板](#)。

KIOSK 处于激活状态时应用商店 URL 是只读的，无法使用“帐户设置”屏幕进行编辑。但是，您可以通过 .cr 文件重新打包应用程序或使用 Google 管理控制台通过 Google 策略管理来更改此设置。

.cr 文件示例

复制

```
<Services version="1.0">  
  
<Service>  
  
<rfWeb>http://your_RfWebURL_or_persistenturl</rfWeb>  
  
<Name>Mystore</Name>
```

```
<Gateways>

<Gateway>

<Location>https://yourcompany.gateway.com</Location>

</Gateway>

</Gateways>

<Beacons>

<Internal>

<Beacon>http://yourcompany.internalwebsite.net</Beacon>

</Internal>

<External>

<Beacon>http://www.yourcompany.externalwebsite.com</Beacon>

</External>

</Beacons>

</Service>

</Services>
```

如果使用 Google 管理控制台，请编辑包含 Receiver 配置的 policy.txt 文件。将 rf_web 下的“url”的值替换为静态 URL。

例如

复制

```
{

"settings": {
```

```
"Value": {  
  
  "settings_version": "1.0",  
  
  "store_settings": {  
  
    "beacons": {  
  
      "external": [  
  
        {  
  
          "url": "http://www.yourcompany.externalwebsite.com"  
  
        }  
  
      ],  
  
      "internal": [  
  
        {  
  
          "url": "http://yourcompany.internalwebsite.net"  
  
        }  
  
      ]  
  
    },  
  
    "gateways": [  
  
      {  
  
        "is_default": true,  
  
        "url": "https://yourcompany.gateway.com"  
  
      }  
  
    ]  
  
  }  
  
}
```

```
},  
  
],  
  
"name": "mystore",  
  
"rf_web": {  
  
"url": " http://your_RfWebURL_or_persistenturl "  
  
}  
  
}  
  
}  
  
}  
  
}
```

系统要求

May 05, 2016

用户设备要求

所有设备应满足已安装操作系统的最低硬件要求。

用户设备需要运行 Google Chrome 操作系统（版本 37 或更高版本）才能使用 Citrix Receiver for Chrome 访问桌面和应用程序。Citrix 建议您使用 Google Chrome 稳定版提供的 Citrix Receiver for Chrome 版本。仅在 Chrome OS 上支持 Citrix Receiver for Chrome。

操作系统

- Windows 10
- Windows 8 Pro 和 Enterprise（32 位和 64 位版本）
- Windows 7 Service Pack 1（32 位和 64 位版本）
- Mac OS X 10.9 Mavericks
- Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Citrix 服务器要求

Citrix Receiver for Chrome 支持通过以下 StoreFront 版本访问桌面和应用程序。必须通过 Citrix Receiver for Web 站点访问应用商店。Citrix Receiver for Chrome 不支持使用应用商店 URL 或 XenApp Services URL 对 StoreFront 应用商店进行直接访问。

- StoreFront 3.0
- StoreFront 2.5
- Web Interface 5.4

当用户通过 NetScaler Gateway 连接时，可以使用 Citrix Receiver for Chrome 访问 StoreFront 支持的所有版本的 XenDesktop 和 XenApp 提供的桌面和应用程序。

对于通过 StoreFront 而无 NetScaler Gateway 的直接连接，请使用 Citrix Receiver for Chrome 访问以下产品版本提供的桌面和应用程序。

- XenDesktop
 - XenDesktop 7.6
 - XenDesktop 7.5
 - XenDesktop 7.1
- XenApp
 - XenApp 7.6
 - XenApp 6.5 with Hotfix Rollup Pack 3 或更高版本以及 Group Policy Management 1.7 更新

保护用户连接的安全

在生产环境中，Citrix 建议使用 NetScaler Gateway 和 HTTPS 保护 Receiver for Web 站点与用户设备之间的通信安全。Citrix 建议在部署 Citrix Receiver for Chrome 的环境中使用密钥大小至少为 1024 位的 SSL 证书。通过 Citrix Receiver for Chrome，用户可以使用以下版本的 NetScaler Gateway 从公用网络访问桌面和应用程序。

- NetScaler Gateway 11.0

- NetScaler Gateway 10.5
- NetScaler Gateway 10.1

Citrix Receiver for Chrome 现在支持 CloudBridge 禁用压缩和打印机压缩，以及使用 HDX Insight 分析在 CloudBridge Insight Center 中显示。

- CloudBridge 7.3.1